



SICHERHEITSHINWEIS



Abdeckgitter und - roste

Modell 0 geschlossen	Art.- Nr. 560205
Modell 1 mit Ausschnitt	Art.- Nr. 560210
Modell 2 geschl. mit Fahne	Art.- Nr. 560215
Modell 3 mit Ausschn.&Fahne	Art.- Nr. 560220
Modell 4 zus. mit Rolle	Art.- Nr. 560225

Beim Einsatz der Abdeckgitter (Modell 0 & Modell 1) und Abdeckroste (Modell 2- 4) sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

Der Verwendungszweck der Gitter und Roste besteht darin, den Schachteinstieg bzw. Straßenablaufrost im Fall der notwendigen Öffnung zu Reinigungs-, Sanierungs-, oder Belüftungszwecken kurzfristig zu ersetzen.

Der Rost oder das Gitter soll dabei verhindern, daß Fußgänger in den offenen Schacht fallen.

Das Gitter bzw. der Rost ist belastbar bis max. 100 KG! **Keinesfalls befahrbar!**

Die Abdeckgitter Modell 1, geschlossen, (Art.- Nr. 560205) & Modell 2, mit Ausschnitt (Art.- Nr. 560210) müssen in den Schachtrahmen Ø 66 oder 68 cm eingelegt werden.

Die Abdeckroste mit Fahnen (Art.- Nr. 560215, 560220 & 560225) müssen in den Schachtrahmen Ø 66 oder 68 cm eingelegt werden. Die Warnfahnen aufstellen und durch leichten Druck nach unten sichern. Bei kleineren Öffnungen ist darauf zu achten, daß mindestens 3 der Sicherungskralen an der Unterseite des Rostes in den Schachtrahmen greifen!